Nedo *Primus²* lasere

Tysk kvalitet på sitt beste!

Nedo *Primus²* H2N er den nye serien av helautomatiske roterende lasere for fagfolk. Ideell for planering, nivellering og fall kontroll.

Pålitelig og robust for røff behandling.

Kompromissløs kvalitet for fagfolk.

Høyeffekts laser diode med laser klasse 3R sikrer god synlighet av laserstrålen selv under dårlige lysforhold.

Nedo ***Primus²*** serien setter en ny standard for helautomatiske
roterende lasere.

Standard for nøyaktighet
Mange roterende lasere er nøyaktige - men dessverre bare på papiret.

Roterende lasere i ***Primus²*** -serien er meget nøyaktige under alle driftsforhold: I styrtregn, i sterk kulde eller i stekende varme.

Når du trenger det aller mest.

Standard for robusthet
Takket være det innovative systemet for støtbeskyttelse kan den nye ***Primus²*** serien lett tåle et fall fra en høyde på 1 m.

Den tykke beskyttelseskappen og rotor beskyttelsen gir ytterligere sikkerhet.

Standard for pålitelighet
Du er profesjonell, og du jobber som en!

Du må kunne stole på utstyret ditt.
I støv, regn og kulde. Og når du står overfor en tidsfrist.

Roterende lasere i ***Primus²*** serien er vann og støv-tette i henhold til IP 66 og svært pålitelige selv under tøffe forhold.

Primus² lasere kan også spyles og rengjøres etter bruk.

Standard for lang driftstid
High-Power, oppladbare NiMH batterier med EneloopTM teknologi sikrer en lang driftstid på over 100 timer, med minimal selvutlading.

Den smarte batterikassetten tillater raskt skifte mellom batteri og oppladbart batteri når i drift.

Standard for enkel betjening
Er du lei av over-komplisert håndtering?

Heretter vil du bli henrykt av den enkle, intuitive
bruken av nye ***Primus²*** roterende lasere.

LCD-skjermen viser dine innstillinger, rotasjonshastighet og batteri nivå.

Og ***Primus²*** H2N viser også tydelig fallet som er lagt inn for X-og Y-aksene.

ROTERENDE LASER PRIMUS² H2N

Helautomatisk to-falls laser for profesjonell bruk

FUNKSJONER PRIMUS² H2N:

- ✓ Helautomatisk to-falls laser
- ✓ Robust, motordrevet nivåjustering
- ✓ Legg inn fall direkte for x-og y-aksene
- ✓ Fall-verdier lagt inn en gang lagres ved avslåing.
- ✓ Stort, tydelig display viser fall, rotasjonshastighet, batterinivå, etc
- ✓ Godt synlig og kraftig laserstråle
- ✓ Laser klasse 3R
- ✓ Maks 0,5 mm avvik på 10 m
- ✓ Vann og støvtett i henhold til IP66
- ✓ Automatisk nivåkontroll som stopper laser hvis laser støtes i. På denne måten unngås feil i verdier som er lagt inn
- ✓ Rotorbeskyttelse laget av uknuselig glass
- ✓ Carefree pakke med 3 års garanti og fri årlig sjekk i garantiperioden.
  (ved innsendelse til produsent)

Multifenheten COMMANDER² :

- ✓ Robust lasermottaker med integrert fjernkontroll
- ✓ All kontroll av laser, inkludert verdier for fall kan kontrolleres med **COMMANDER²**.
  Dette er en viktig funksjon når laseren er hevet opp til 4 meter over bakken på et laserstativ

Hva:

Grave med fall, dybde kontroll ved gravearbeider, grov og fin gradering, plassere fundamenter, betong forming, murverk, innstilling av referanse-markører, maskinkontroll, landskapsforming, kontroll av helning.

For horisontal bruk og for graving med fall i en eller to akser

TEKNISKE DATA	PRIMUS² H2N LASER
Self-levelling range	± 5° motor-powered, with automatic level control
Levelling accuracy	± 0.5mm/10 m
Setting of slopes in two axes	± 10%, direct entry
Laser type	laser class 3R, 635 nm, < 5 mW
Rotating speed	600 rpm
Operation duration	approx. 100 h
Weight	3.6 kg
Dimensions (W/D/H)	210 mm x 208 mm x 200 mm
Operating temperature	-20°C to + 50°C
Woking range Ø	approx. 700 m with receiver Commander H2N
Working range radio remote control	50 m
Protection class	IP 66

TEKNISKE DATA	MULTIFUNKSJONSENHET COMMANDER²
Accuracy	switchable, ± 0.5 mm, ± 1.0 mm, ± 2.0 mm, ± 4.0 mm
Power supply	3 x 1.5 V batteries (AA) or rechargeable batteries (NiMH)
Length of detector field	70 mm
Operating temperature	-20°C to +50°C
Display	LCD display on front and back
Protection class	IP 66
Working range Ø	approx. 700 m with receiver Commander H2N

For opplysninger om laserstativer etc. se www.aramaskin.no,
ring 69 19 90 99 eller send e-post til post@aramaskin.no