

ARA-X. Dobbeltveggede og rundslissede rør **med** filter



Her finner du informasjon om vår store nyhet!

Dobbeltveggede, stive rør **med** tykke filter for bruk i anleggs- og landbruksdrenering.

ARA X4 og X8

Dobbeltveggede (DV) og rundslissede drensør med tykke filter.

PE-HD rundslissede rør.

SN4: For bruk på grøntarealer, for landbruk og andre områder med lav belastning.

Dobbeltveggede med muffe. Med korrugert utside og glatt innside.


SN8: For bruk i områder med tung belastning fra kjøretøy og maskiner.

X4: Svart utside og innside

X8: Svart utside, grå innside.

Total perforering $\geq 50 \text{ cm}^2/\text{m}$.

Perforeringsbredde: $1,2 \text{ mm} \pm 0,4 \text{ mm}$



RUNDSLISSEDE

SN4 (X4) eller SN8 (X8)

ARA X4 og X8 er tilgjengelige 6 meters lengder og vi tilbyr dimensjonene 100, 150, 200, 250 og 300 mm som rundslissede rør.

Temperatur og slagfaste ned til -18° .

Rørene har høy UV-motstand og tåler derfor utendørs lagring over lang tid. Filtrene i PP (polypropylen) har samme egenskaper.

Rørene er motstandsdyktige mot syrer og baser i henhold til DIN 8075.

Produsert i Tyskland



ARA X4



ARA X8