Veiskrape VSS-B 200, slepeskrape

En kraftig og robust veiskrape for grusveger og plasser. Varmgalvanisert og produsert i høy stålkvalitet. Arbeidsbredde 2 meter. Skrapen har tre skjær, der de to fremste er utstyrt med tannede seksjoner (kval. H500), og bak slette seksjoner. (kval. Domex 500). YVB 200 har hydraulisk innstilling av skrapevinkelen for å få samme helling som vegen. Monteres i traktorens løftearmer. 4 stk. betongvekter samt lys er standard.

Trekkbom har flere hull slik at skrapen kan flyttes nærmere veikant.

Beskrivelse	**VSS-B200**
Modell	Slep
Arbeidsområde	Mindre veger/ grusplasser
Arbeidsbredde (m)	2,0
Lengde eks. strengspreder/ inkl. strengspreder (m)	5,0/6,0
Vekt inkl. betongvekter, eks. strengspreder (kg)	1 000 / 1 100
Dekkstørrelse	26x12-12/6
Antall skjær tannede/slette (stk)	2/1
Belysning	Standard
Innstilling av vinkel på skjær	Hydraulisk
Ekstrautstyr	
Grusspreder inkl. LED-lampe (hydr. heving) med 1 stk skjær m/tenner, 2 x 16.5 x 6.5 hjul	
Slepebom til gravemaskin etc. (se bilde over)	Ring for pris.

69 19 90 99 post@aramaskin.no www.aramaskin.no